



SCHEDE DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Pagina 1/5

ThreeBond 2217H

Revisione 0

Data di revisione 2015-07-16

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome prodotto	ThreeBond 2217H
N. CAS	9003-36-5
N. CE	500-006-8

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società	Qualitek Europe Ltd
Indirizzo	Unit 9 Apex Court Bassendale Road Bromborough Wirral CH62 3RE
Web	www.qualitek.com
Telefono	+ 44(0)151 334 0888
Fax	+ 44(0)151 334 1408
Email - Persona responsabile/redattore	sales@qualitek-europe.com

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1. Classificazione -67/548/CEE	R53
Pericoli principali	Simboli:
2.1.2. Classificazione - CE 1272/2008	Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 2: H411;

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo	
Avvertenza	Attenzione
Indicazione di pericolo	Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea. Skin Sens. 1: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare. Aquatic Chronic 2: H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consiglio di prudenza: Prevenzione	P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 - Lavare accuratamente dopo l'uso. P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

ThreeBond 2217H

Revisione 0

Data di revisione 2015-07-16

2.2. Elementi dell'etichetta

Consiglio di prudenza: Reazione	P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P321 - Trattamento specifico (vedere su questa etichetta). P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Consiglio di prudenza: Smaltimento	P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in .

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

67/548/EEC / 1999/45/EC

Nome Chimico	Indice-No.	N. CAS	N. CE	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classificazione
bisphenal F-(epichlorhydrin) Epoxy resin		9003-36-5	500-006-8		25-50%	R53
Amine Cyclo-aliphatique		152618-37-6			10-25%	Xi; R37
Butyl Acrylate-methyl methacrylate-Methacrylic Acid Polymer		25035-69-2			10-25%	Xi; R37/38
Bisphenol A-(epichlorhydrin) (reaction product)	603-074-00-8	25068-38-6	500-033-5		10-25%	Xi; R36/38 R43 N; R51/53

EC 1272/2008

Nome Chimico	Indice-No.	N. CAS	N. CE	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classificazione
bisphenal F-(epichlorhydrin) Epoxy resin		9003-36-5	500-006-8		25-50%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 2: H411;
Amine Cyclo-aliphatique		152618-37-6			10-25%	Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335;
Butyl Acrylate-methyl methacrylate-Methacrylic Acid Polymer		25035-69-2			10-25%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335;
Bisphenol A-(epichlorhydrin) (reaction product)	603-074-00-8	25068-38-6	500-033-5		10-25%	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2: H411;

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione	Irritante per le vie respiratorie. L'inalazione può provocare tosse, oppressione toracica e irritazione del sistema respiratorio. Spostare il soggetto esposto all'aria aperta. Consultare il medico.
Contatto oculare	Irritante per gli occhi. Sciacquare immediatamente per 15 minuti con abbondante acqua mantenendo gli occhi aperti. Se l'irritazione o i sintomi persistono, consultare il medico.
Contatto cutaneo	Irritante per la pelle. Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Rimuovere gli indumenti contaminati. Se l'irritazione o i sintomi persistono, consultare il medico.
Ingestione	L'ingestione può provocare nausea e vomito. Se l'irritazione o i sintomi persistono, consultare il medico. NON PROVOCARE IL VOMITO.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

ThreeBond 2217H

Revisione 0

Data di revisione 2015-07-16

5.1. Mezzi di estinzione

Ossidi di carbonio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione produce fumi irritanti, tossici e repellenti.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Se necessario indossare equipaggiamento respiratorio adeguato.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Assicurare una ventilazione adeguata dei locali di lavoro. Indossare equipaggiamento protettivo adeguato.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare di far entrare il prodotto nello scarico fognario. Se sicuro, prevenire ulteriori spargimenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire con materiale assorbente inerte. Raccogliere il prodotto. Trasferire in un contenitore per lo smaltimento idoneo etichettato. Pulire accuratamente l'area in cui si è verificato lo spargimento con abbondante acqua.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Assicurare una ventilazione adeguata dei locali di lavoro. Durante la manipolazione, il trasporto e la distribuzione adottare precauzioni di buona manipolazione manuale.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Mantenere i contenitori ben chiusi. Conservare in contenitori opportunamente etichettati.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Assicurare una ventilazione adeguata dei locali di lavoro.

8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Indossare indumenti protettivi resistenti ai prodotti chimici.

Protezioni per occhi / volto

Occhiali di sicurezza approvati.

Protezione della pelle -

Guanti resistenti ai prodotti chimici (PVC).

Protezione delle mani

Protezione respiratoria

Indossare: Equipaggiamento respiratorio adeguato.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato	Gel
Colore	Rosso
Odore	Caratteristico
Punto di ebollizione	> 200 °C
Densità relativa	1.2 H2O @25°C
La solubilità	Immiscibile in acqua

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

ThreeBond 2217H

Revisione 0

Data di revisione 2015-07-16

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1.4. Informazioni tossicologiche

ThreeBond 2217H	LD50 dermale ratto: >2000 mg/kg	LD50 orale ratto: >5000 mg/kg
-----------------	---------------------------------	-------------------------------

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.


SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Informazioni generali

Smaltire in conformità a i regolamenti locali, regionali e nazionali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Pittogrammi di pericolo



14.1. Numero ONU

UN3082

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LIQUIDA, N.S.A.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID	9
Rischio sussidiario	-
IMDG	9
Rischio sussidiario	-
IATA	9
Rischio sussidiario	-

14.4. Gruppo d'imballaggio

Gruppo di imballaggio	III
-----------------------	-----

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoli per l'ambiente	Yes
Inquinante marino	Yes

ADR/RID

HI	90
Tunnel Category	(E)

IMDG

Codice EmS	F-A S-F
------------	---------

IATA

Requisiti per l'imballaggio (voli cargo)	964
Quantità massima	450 L
Requisiti per l'imballaggio (voli passeggeri)	964
Quantità massima	450 L

ThreeBond 2217H

Revisione 0

Data di revisione 2015-07-16

Ulteriori informazioni

	Il prodotto non è classificato come pericoloso per il trasporto.
--	--

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

	This Product is Classified to Regulation 1272/2008/EC(CLP).
--	---

SEZIONE 16: Altre informazioni

Altre informazioni

Il testo delle frasi di rischio è nella Sezione 3

	R36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle. R37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle. R37 - Irritante per le vie respiratorie. R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R51/53 - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
--	---

Text of Hazard Statements in Section 3

	Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea. Skin Sens. 1: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare. Aquatic Chronic 2: H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. STOT SE 3: H335 - Può irritare le vie respiratorie.
--	---

Ulteriori informazioni

	Le informazioni fornite nella scheda di sicurezza sono da intendersi esclusivamente come guida per l'uso, lo stoccaggio e la manipolazione in sicurezza del prodotto. Le informazioni sono corrette, per quanto di nostra conoscenza alla data di pubblicazione, tuttavia non se ne garantisce in alcun modo l'accuratezza. Le informazioni si riferiscono esclusivamente al particolare materiale indicato e non sono valide se tale materiale viene utilizzato in combinazione con altri materiali o in altri processi.
--	--