

## SOLVENTI

### TC 600

Il **TC-600** è un prodotto di pulizia infiammabile, a base di glicoli eterificati. Il suo utilizzo è specifico per la pulizia manuale di lamine e telai serigrafici. Per le sue caratteristiche il **TC-600** è adatto alla rimozione di pasta saldante, grasso, colofonia e fluxante.

Grazie alla sua specifica composizione chimica priva di acidi è impiegabile quotidianamente per la pulizia e la manutenzione delle macchine di saldatura, serigrafia e assemblaggio. Il prodotto è inoltre impiegabile per la pulizia dei materiali di supporto quali telai, carrelli, ecc.

#### DATI TECNICI:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| PH A 20°C                  | neutro               |
| TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE | 117-125 °C           |
| PUNTO DI INFIAMMABILITA'   | 30 °C                |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO    | temperatura ambiente |
| APPLICAZIONE               | puro                 |
| STOCCAGGIO                 | in tanica originale  |

#### APPLICAZIONE:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| RIMOZIONE COLLA SMD      | buona  |
| RIMOZIONE PASTA SALDANTE | ottima |

